


AIRSTOP Klebeband

Um die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten, müssen die dafür vorgesehenen Folien oder Plattenwerkstoffe an Überlappungen, Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen dauerhaft abgedichtet werden. Das **AIRSTOP Klebeband** ist reißfest, mit hohem Kleberauftrag, der ein hohes Haftungsspektrum besitzt.



VERWENDUNGSZWECK

- Verklebung von Dampfbremsen u. Luftdichtheitsschichten
- Übergänge und Anschlüsse an Holz, OSB und Metalle
- bei Verklebung an Mauerwerk gegebenenfalls Primer verwenden

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung:	Reißfestes Systemklebeband mit Reinacrylat-Klebstoff						
Rollenbreiten mm:	50	60	80	100	150	170	200
Rollenlänge m:	50	50	50	50	50	50	50
Kartoninhalt / Rollen:	8	8	4	4	2	2	2
Dicke:	ca. 0,3 mm						
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 100°C						
Verarbeitungstemperatur:	ab - 5°C						
Alterungsbeständigkeit:	30 Jahre						
Lagerung:	2 Jahre, kühl und trocken						
UV-Beständigkeit:	max. 2 Monate						
Farbe:	weiß mit grünem AIRSTOP -Aufdruck						

VERARBEITUNG

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. **Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Klebebandes.** Das **AIRSTOP Klebeband** übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Der verwendete **Reinacrylat**-Klebstoff beinhaltet keine Harze oder sonstige Zusätze die zu Versprödung der Klebeschicht führen und ist dadurch **extrem alterungsbeständig**. Beachten Sie bitte unsere Verarbeitungsrichtlinien!