

## OMEGA LIQUID Dichtpaste

**OMEGA LIQUID Dichtpaste** ist eine streichbare Abdichtung für den Außenbereich. Die wasserbasierende Paste eignet sich ausgezeichnet für fugenlose Abdichtungsarbeiten kritischer Stellen im Fensterbereich, als zweite Entwässerungsebene unter Fensterbänken, bei Durchdringungen und im Sockelbereich gegen druck los ablaufendes Wasser; besonders geeignet für die temporäre Abdichtung von Massivholzelementen bei Wandöffnungen und in Stirnholzbereichen. Nicht geeignet für Bauteile, die mit stehendem Wasser beansprucht werden (z.B. Keller). Die **OMEGA LIQUID Dichtpaste** haftet auf vielen Untergründen wie Holz, Beton, Gasbeton, Metall, Polyester, Gipsbaustoffe, Hartschaumplatten (EPS, XPS, PUR)



### VORTEILE:

- dauerelastisch
- lösungsmittelfrei
- wasserundurchlässig
- naht- und fugenlose Abdichtung
- haftet auf fast allen Untergründen
- überkleb- und spachtelbar

### PRODUKTDATEN OMEGA LIQUID:

<b>Material:</b>	wasserbasierende Polyacrylatdispersion	
<b>Konsistenz:</b>	pastös	
<b>Verbrauch:</b>	0,5 kg/m <sup>2</sup> bei glatter Oberfläche	
<b>Schichtdicke:</b>	je nach Untergrund 0,5 bis 1,5 mm	
<b>Dichte bei 20°C:</b>	>1,4 g/cm <sup>3</sup>	
<b>μ-Wert:</b>	ca. 2500	
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	+ 5 °C	
<b>Abluftzeit:</b>	ca. 2 Stunden	
<b>Farbe:</b>	beige	
<b>UV-Beständigkeit:</b>	2 Monate	
<b>Lagerung:</b>	trocken und frostfrei, im Originalgebinde 12 Monate lagerfähig	
<b>Lieferform:</b>	7 kg Gebinde	25 kg Gebinde

### PRODUKTDATEN OMEGA LIQUID BEWEHRUNGSBAND:

<b>Material:</b>	Glasfasern mit Bindemittel aus Harnstoffharz und Polymerdispersionen		
<b>Rollenbreite:</b>	50 mm	<b>Rollenlänge:</b>	25m
<b>Dicke:</b>	0,35 mm	<b>Flächengewicht:</b>	33 g/m <sup>2</sup>
<b>Kartoninhalt:</b>	8 Rollen	<b>Farbe:</b>	naturweiß

### VERARBEITUNG:

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, tragfähig, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und Trennmitteln sein.

**OMEGA LIQUID Dichtpaste** mit Walze oder Pinsel in gleichmäßiger Schichtdicke aufbringen. Für Überbrückungen von Rissen und Fugen > 3 mm und bei zu erwarteten Bauteilbewegungen muss das **OMEGA LIQUID Bewehrungsband** verwendet werden. Dazu wird ein dünner Anstrich aufgebracht, das Bewehrungsband eingebettet, und noch einmal überstrichen. Risse und Fugen < 3mm können durch einmaliges sattes Auftragen mit dem Pinsel überbrückt werden. Das **OMEGA LIQUID Bewehrungsband** zeichnet sich besonders durch Dimensionsstabilität und Nassfestigkeit aus. Nach der Verarbeitung ca. 5 Stunden vor Regen, Spritzwasser und Frost schützen. Feuchtigkeit verlängert die Aushärtungszeit. Nicht auf nassen Untergründen und stehendem Wasser anwenden. Solange die Dichtpaste noch nicht eingetrocknet ist, kann das Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

11.2011/BP

www.isocell.at Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108