

OMEGA DRAINY PLUS Unterdachbahn

Ist eine **extrem diffusionsoffene Dachauflegebahn** speziell für den Einsatz unter Blechdeckungen. Sie ist mit einem dreidimensionalen Polypropylenmaschengewebe und zusätzlich mit einem integrierten Butylklebeband ausgerüstet und wird direkt auf die Holzschalung verlegt. Das Maschengewebe schützt die Bahn vor Hitze und Verletzung durch das Blech und gewährleistet eine Überlüftung der Bahn.

VORTEILE:

- für belüftete und unbelüftete Steildächer
- regensicher, winddicht
- UV-stabilisiert
- voll recycelbar
- speziell für den Einsatz unter Blechdeckungen
- dauerhafter Schutz für Holz und Dämmung
- leicht zu schneiden
- blendfrei
- rutschhemmend
- integriertes Butyl- Klebeband

PRODUKTDATEN:

Entsprechend der Norm EN 13859-1

Zusammensetzung:		3-lagiges PP-Vlies mit dreidimensionalem PP-Maschengewebe und integriertem Butyl- Klebeband
Rollenbreite:	EN 1848-2	1,5 m
Rollenlänge:	EN 1848-2	25 m
Rollenfläche:	EN 1848-2	37,50 m ²
Rollengewicht:	EN 1848-2	16,87 kg
Dicke:		0,75 mm Vlies und 7,5mm Maschengewebe
Farbe:		Vlies hellgrau / Maschengewebe schwarz
Flächengewicht:	EN 1849-2	450 (± 50) g/m ²
Sd - Wert:	EN ISO 12572	0,02 m
Temperaturbeständigkeit:		- 20°C bis + 100°C
UV- Beständigkeit:		max. 3 Monate (Klima Mitteleuropa)
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928	W1
Dehnung:	EN 12311-1	längs / quer 50 -60 %
Höchstzugkraft:	EN 12311-1	längs 295 (± 40) [N/ 5cm] quer 205 (± 40) [N/ 5cm]
Weiterreißwiderstand:	EN 12310-1	längs 185 (± 30) [N] quer 230 (± 30) [N]
Lagerung:		kühl und trocken
Brandklasse:	EN 13501-1	E

VERARBEITUNG:

Siehe Verarbeitungsrichtlinie für **OMEGA** Dachbahnen.

Die Verklebung der **OMEGA DRAINY PLUS Unterdachbahnen** bei Anschlüssen ist mit **OMEGA Quilli** vorzunehmen. Die zu verarbeitenden Materialien müssen trocken, staub- und fettfrei sein. **OMEGA Quilli** und das **BUTYL- Klebeband** übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Die Anforderungen der ÖNORM B 4119 bzw. der ZVDH sind zu beachten.

09.2011/BP/CN

www.isocell.at Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108