

STAMISOL FA Fassadenbahn

STAMISOL FA Fassadenbahn ist für geöffnete oder geschlossene, nicht transparente Fassaden mit Holz- oder Metallunterkonstruktionen. Die Folie ist unbegrenzt witterungsbeständig und dauerhaft gegen UV- stabilisiert.



Vorteile:

- für Holzfassaden
- winddicht, regensicher
- UV-stabilisiert
- diffusionsoffene Bahn
- leicht zu schneiden
- blendfrei

PRODUKTDATEN:

Entsprechend der Norm EN 13859-2

Zusammensetzung:		Fassadenmembran auf Polyacrylbasis
Rollenbreite:		2,5 m
Rollenlänge:		25 m
Rollenfläche:		62,5 m ²
Rollengewicht:		16,5 kg
Dicke:	EN ISO 5084	0,3 mm
Farbe:		schwarz
Flächengewicht:	EN 12127	260 g/m ²
Sd - Wert:	DIN EN ISO 12572	ca. 0,09 m
Temperaturbeständigkeit:		-40 do +80°C
Brandklasse:	EN 13501-1/ DIN 4102-1	E/B2
Weiterreißwiderstand:	EN ISO 1421	280 N/ 5cm
Widerstand gegen Wasserdurchgang:		W 1
Freibewitterungszeit:		Uneingeschränkt bewitterungsfähig und dauerhaft UV-resistent (Klima Mitteleuropa)

VERARBEITUNG:

Die Verklebung der **STAMISOL FA** Fassadenbahn untereinander oder bei Anschlüssen ist mit **STAMCOLL N55** vorzunehmen. Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Der Kleber übernimmt die Funktion der Abdichtung, nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung.